



AM-C6000 Enterprise WorkForce



תכונות עיקריות

- **אמינות גבוהה**
מנגנון פשוט לסביבות שבהן השבתה מעבודה פשוט אינה באה בחשבון
- **קיימות רבה יותר**
צריכת אנרגיה נמוכה יותר תורמת לחיסכון באנרגיה בעזרת טכנולוגיה נטולת חום
- **קומפקטיות**
אחת המדפסות הקומפקטיות ביותר מסוגה
- **הפחתת זמן השבתה**
נתיב נייר פשוט וקצר יותר, לחילוץ קל יותר של נייר תקוע
- **תאימות פתרונות**
מגוון רחב של פתרונות תוכנה משולבים

מדפסת רב-תכליתית זו, הקומפקטית ביותר מסוגה, מתאפיינת בשמירה גדולה יותר על ערכי קיימות ומציעה את הפתרון המושלם לכל צורכי ההדפסה בעסק שלכם.

המדפסת מסדרת WorkForce Enterprise AM-C6000 משלבת ביצועים מהירים עם צריכת אנרגיה נמוכה. המדפסת מיוצרת מתוך מחשבה על המשרד המודרני, כאשר הקומפקטיות והעיצוב המודולרי מאפשרים לכם להתאים את המכשיר במדויק לדרישותיכם. ואם זה לא מספיק, הטכנולוגיה החדשנית גם מקלה על ההתקנה והתחזוקה כך שניתן לבצען בפשטות וללא בעיות.

אמינות ושמירה על הסביבה

בעזרת נתיב נייר פשוט וקצר יותר, ניתן לחלץ בקלות רבה יותר נייר שנתקע וחיבוריות יחידת הגימור שודרגה. משמעות הדבר היא שניתן לצמצם את זמני ההשבתה מעבודה. מאחר שיש פחות חומרים מתכלים, המדפסת גם מייצרת פחות פסולת. בעזרת צריכת האנרגיה הנמוכה, ההשפעה הכוללת של ההדפסה על הסביבה מופחתת באופן משמעותי.

תחזוקה יעילה

המשמעות של פחות חלקי חילוף היא התערבות משתמש מינימלית, והתחזוקה היומיומית נעשית מהירה ויעילה.

טכנולוגיה נטולת חום

טכנולוגיית Precision Core של Epson, שאינה עושה שימוש בחום, לא דורשת חימום כאשר המכשיר מופעל או מתעורר ממצב שינה, ובכך מפחיתה באופן משמעותי את צריכת האנרגיה. טכנולוגיה זו מאפשרת למדפסות הזרקת הדיו נטולות החום של Epson לספק זמן יציאת דף ראשון מהיר ויוצא דופן בהשוואה לטכנולוגיית לייזר (FPOT).

תאימות לפתרונות תוכנה מתקדמים

אפשר לשלב מגוון פתרונות תוכנה בתשתית ה-IT הקיימת כדי לשפר את היעילות. הפתרונות כוללים את Epson Remote Services (ERS), שמציעים ניטור מכשירים ומערכת ניהול מבוססי ענן, המספקים דיאגנוסטיקה מתקדמת מרחוק עבור המוצרים העסקיים של Epson.

מפרט המוצר

טכניקה	
שיטת הדפסה	ראש הדפסה PrecisionCore™ Micro TFP
תצורת הזרקה	7.230 פיות הזרקה שחור, 7.230 פיות הזרקה לבצע
גודל טיפות מינימלי	3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
טכנולוגיית דיו	DURABrite™ Pro
תפוקה	Groupe de travail moyen, Service
רב תכליתי	הדפסה, סריקה, העתק

הדפסה	
Number of colours	4 צבעים
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 4,5 שנייה, Colour4,5 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734	60 דפים/דקהבשחור, 60 דפים/דקהColour
מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC 24734	60 A4 Pages/minבשחור, 60 A4 Pages/minColour
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)	36 דפים/דקהבשחור, 36 דפים/דקהColour
מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC 24734 (A3)	20 A4 Pages/minבשחור, 20 A4 Pages/minColour
רזולוציית הדפסה	600 x 2.400 DPI
מחזור עבודה מומלץ	8.500 - 60.000 דפים בחודש
צבעים	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
הדפסה מ	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

סריקה	כן
סריקה דו-צדדית	60 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, ADF) * 60
מהירות סריקה	Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 * (צבע, חד-צדדית, ADF) * 120 Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 * (שחור-לבן, חד-צדדית, ADF) * 120 Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 * (ADF מילי-שנייה/שורה) * 300 dpi (צבע, 300 dpi, סורק שטוח) * 0,6 מילי-שנייה/שורה (צבע, 600 dpi, סורק שטוח)
רזולוציית סריקה	(אנכי x אופקי) 600 DPI x 1.200 DPI
Optical Resolution (ADF)	(אנכי x אופקי) 600 DPI x 600 DPI
שילוב מסמכים מתקדם	סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה לתקיית רשת, סריקה ל-USB, מחשב (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 מ"מ x 431 מ"מ
תבניות פלט	PDF/A, PNG, Secured PDF, PDF, BMP, JPEG, TIFF, מרובים-TIFF-סריקה ל, PDF
סוג הסורק	Contact image sensor (CIS)

פסק	סוג פסק
Walk-up black and white and colour fax capability	מהירות שידור פסק
עד 33.6kbps / 3- שניות לדף	מספרי חיוג מקוצר בפסק (מקס')
9.999 שעות ומספרים	זיכרון דפים
עד 550 דפים (ITU-T No. 1 chart) 6MB	תכונות פסק
Address, Auto Redial, חיוג מהיר, פסק לתיקויה, Message Book, Fax Preview, Polling Reception	

העתק	
מהירות העתקה (צילום)	עד 60 ipm, עד 60 ipm Colour
רזולוציית צילום (dpi)	600 x 600
הקטנה/הגדלה	25 % - 400 %
מספר העתקים מקסימלי	2.000
גודל מקסימלי	A3

קישוריות	
פרוטוקול להדפסת רשתות	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
פרוטוקול לניהול רשתות	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SMTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLNMR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
פרוטוקולי סריקה ברשת	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
חיבורים	Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/WiFi 5 (אפשרות בחירה), USB 3.2 Gen 1x1
בטיחות - WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
פרוטוקולי רשת	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

AM-C6000 Enterprise WorkForce

- מה בקופסה
- גיליון מידע
 - כבל חשמלי
 - User guide
 - אתחול מערכת מיכלי דיו

מפרט המוצר	
מפרט ניירות וחיישנים	C5, מכתב, רמה מנהלית, B6, B5, B4, A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), C6 (מעטפה), C6 (מעטפה), A6 (10,5x14,8 cm)
פורמט הנייר	150 עמודים
הזנת מסמכים אוטומטית	52 - 300 ג'מ ²
משקל נייר מתאים	כן (A4/A3), נייר רגיל)
דופלקס	500 גליונות
קיבולת מגש ניירות	1.150 גליונות/רגיל, 5.150 גליונות/מקסימי
Paper Tray Capacity	2 x 500-Sheet paper tray
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Optional paper tray(s)	5.150
Maximum paper input	2
מספר תאי הנייר	
PAPER FEED MPT	
שם נייר להזנה	MPT
פורמט נייר	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), DL (מעטפה), No. 10 (מעטפה), Letter, EXE
גודל מותאם אישית	מ"מ Max297x 1.200 to מ"מ Min55x 140
משקל נייר תואם	52g/m ² - 300g/m ²
קיבולת נייר 1	150 גליונות נייר רגיל
קיבולת נייר 2	10 מעטפות
הזנת נייר C1	
שם נייר להזנה	C1
פורמט נייר	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), No. 10 (מעטפה), Letter
גודל מותאם אישית	מ"מ Max297x 431,8 to מ"מ Min85x 140
משקל נייר תואם	52g/m ² - 300g/m ²
קיבולת נייר 1	500 גליונות נייר רגיל
קיבולת נייר 2	150 גליות
הזנת נייר C2-C4	
שם נייר להזנה	C2-C4
פורמט נייר	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), No. 10 (מעטפה), Letter
גודל מותאם אישית	מ"מ Max297x 431,8 to מ"מ Min85x 140
משקל נייר תואם	52g/m ² - 300g/m ²
קיבולת נייר 1	500 גליונות נייר רגיל
קיבולת נייר 2	150 גליות
הזנת נייר דופלקס	
שם נייר להזנה	דו-צדדית
גודל מותאם אישית	מ"מ Max297x 431,8 to מ"מ Min139,7x 182
משקל נייר תואם	52g/m ² - 250g/m ²
הזנת נייר LCT	
שם נייר להזנה	LCT
פורמט נייר	A4, B5, Letter
משקל נייר תואם	60g/m ² - 160g/m ²
קיבולת נייר 1	3.000 גליונות נייר רגיל
כללי	
צריכת אנרגיה	115 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 ואט (sleep mode), 46 ואט (כיבוי), 0,1 ואט (כיבוי), TEC0,25 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
מידות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 555 x 620 x 963
משקל	102,1 ק"ג
מערכות הפעלה תואמות	Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later
תפוקת גל	פעולה: B (A) 7,2
לחץ גל	פעולה: dB (A) 57
הדפסה ממכשירים ניידים ומעגן	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
אספקת חשמל	100V, 220V, 240V
Optional extras	כונן קשיח, הרחבות של אחריות של Cover Plus, Wi-Fi unit

תכונות נוספות	
זיכרון	8.192 MB
תכונות	מסך מגע, הדפסה ישירה, הדפסה ישירה מ-USB, טכנולוגיית אימות חריצים
תצוגת LC	סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 25,7 ס"מ
פונקציות אבטחה	פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, IEEE802.1x, IPsec, IP Address/port filtering restriction, (PIN), 320 GB Encrypted AES-256
HDD	
PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	
Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.	
Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction.	
Contains 2-methylisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.	
spectextoptionproductsafetywarningfixedtext	
פונקציות נוספות	
העתקות	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPsec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

AM-C6000 Enterprise WorkForce

נתוני תפוקת דיו

50.000 pages	C12C937181
30.000 pages	C13T08G100
30.000 pages	C13T08G200
30.000 pages	C13T08G300
30.000 pages	C13T08G400

50.000 עמודים*	●
30.000 עמודים*	● ● ●

50.000 עמודים*	●
30.000 עמודים*	● ● ●

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים

Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	●
WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Black Ink	●
WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Cyan Ink	●
WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Magenta Ink	●
WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Yellow Ink	●

OPTIONAL ACCESSORIES

Authentication Device Table-P1	●
C12C937381	
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int	●
C12C934471	
Expansion Board-P1 (OCR unit)	●
C12C936801	
HDD-P1	●
C12C936791	
Super G3/G3 Fax Board	●
C12C934491	
Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)	●
C12C936861	

מידע לוגיסטי

C11CJ91401	SKU
8715946705712	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
1 יחידה	גודל המשטח

1. - תפוקת דפים משוערת של AM C6000. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield.
2. - האפשרות להוסיף פקס קיימת באזורים מסוימים בעלות נוספת. לקבלת פרטים נוספים, יש לפנות למשרד המקומי של Epson.
3. - הערכים המשוערים מבוססים על בדיקות פנימיות; הם עשויים להשתנות בהתאם למספר העותקים שנבחר, סביבת ההדפסה וההגדרות שנקבעו עבור הגודל, הכיוון ומיקום הנייר.
4. - האפשרות להוסיף חיבור אלחוטי קיימת באזורים מסוימים בעלות נוספת. לקבלת פרטים נוספים, יש לפנות למשרד המקומי של Epson.
5. - חישוב צריכת האנרגיה מבוסס על היחידה המרכזית עם מחסנית כפולה



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.